



## CONTRODADI IN PLASTICA ESAGONALI (FILETTO PG)

### ARTICOLO: P-CT82 PG704.19

**Codice EZ:**

Materiale: poliammide 6 (PA 6) rinforzato con fibra di vetro al 25% per i P-CT o al 30% per i P-CT82.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Temperatura d'uso: -30°C / +120°C

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB (P-CT)

Caratteristiche: controdado universale esagonale in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro, con filetto PG DIN 40430/46320.

Su richiesta: controdadi in polistirene (-20°C / +70°C) nelle tre colorazioni RAL (esempio per P-CT in PG7, grigio RAL 7035: P-CT PG744.15; esempio per P-CT82 in PG7, grigio RAL 7035: P-CT82 PG744.19), controdadi in policarbonato (-40°C / +135°C) nei colori grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 (esempio per P-CT in PG7, grigio RAL 7035: P-CT PG724.15; esempio per P-CT82 in PG7, grigio RAL 7035: P-CT82 PG724.19).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	filetto passo	filetto valore	chiave mm	H mm	confezione pz.
P-CT82 PG704.19	grigio RAL 7035	PA 6 (30% FV)	PG	7	19	5	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

