



RIDUZIONI CILINDRICHE ZIGRINATE IN METALLO (FILETTO METRICO)

Materiale: ottone nichelato.

Caratteristiche: riduzioni cilindriche e zigrinate utilizzate per consentire l'assemblaggio di un pressacavo in un foro di diametro superiore a quello del filetto del pressacavo.

Hanno dimensioni molto contenute.

Su richiesta: per quantità, possono essere fornite con anello O-Ring.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	filetto passo 1	filetto valore 1	filetto passo 2	filetto valore 2	ØB mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
REZ M16-M12	Metrico	16	Metrico	12	20	3	7	50
REZ M20-M12	Metrico	20	Metrico	12	24	3	7	50
REZ M20-M16	Metrico	20	Metrico	16	24	3	7	50
REZ M25-M16	Metrico	25	Metrico	16	30	3,5	8	20
REZ M25-M20	Metrico	25	Metrico	20	30	3,5	8	20
REZ M32-M20	Metrico	32	Metrico	20	39	4	8,5	20
REZ M32-M25	Metrico	32	Metrico	25	39	4	8,5	20
REZ M40-M25	Metrico	40	Metrico	25	50	4	8,5	20
REZ M40-M32	Metrico	40	Metrico	32	50	4	8,5	20
REZ M50-M32	Metrico	50	Metrico	32	57	5	9,5	50
REZ M50-M40	Metrico	50	Metrico	40	57	5	9,5	10
REZ M63-M40	Metrico	63	Metrico	40	70	7	10,5	5
REZ M63-M50	Metrico	63	Metrico	50	70	7	10,5	5
REZ M75-M63	Metrico	75	Metrico	63	80	8	11,5	1

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

