



## DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB FILETTATI "MASCHIO-MASCHIO" CON DENTE DI BLOCCAGGIO E CORPO A CROCE (FILETTO UNC)

### ARTICOLO: SDM-V0 40U8-32.1,57 25,4 BIANCHI

**Codice EZ: N.D**

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).


Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori sono caratterizzati dal dente di bloccaggio, dal corpo a croce e dalle basi esagonali. Il foro di montaggio superiore ha una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Su richiesta: per quantità, possono essere realizzati in colore nero in entrambi i materiali.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	materiale	o foro di montaggio superiore mm	spessore telaio superiore mm	filetto passo F1	filetto valore F1	B mm	H mm	H3 mm	H4 mm	confezione pz.
SDM-V0 40U8-32.1,57 25,4 BIANCHI	bianco	PA 66-V0	4	1,57	UNC	8 - 32	8	25,4	10,2	6,4	1000

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

