

DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON GANCIO E DENTE DI BLOCCAGGIO ARTICOLO: DRA 3A

Codice EZ: 339333

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.


Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: max +85°C (PA 66-V2), max +105°C (PA 66-V0).


Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori presentano un gancio ed un dente di bloccaggio.

Su richiesta: i distanziatori tipo DRA possono essere forniti in un materiale termoplastico antifiamma UL94-V0 resistente fino a -40°C e +200°C, in colore nero.



DRB



DRC

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	materiale	H mm	spessore telaio super. / infer.	ø foro di montaggio superiore mm	ø foro di montaggio inferiore mm	confezione pz.
DRA 3A*	bianco	PA 66-V0	9,5	1,6 / 0,8-2	4	4,8	1000

*Questi distanziatori possono essere forniti con le stesse dimensioni, ma per spessore parete inferiore 0,2-1,4 mm. Inoltre, possono essere forniti anche in misure metriche, ovvero con le seguenti altezze (A): 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm.**Questi distanziatori possono essere forniti con le stesse dimensioni, ma per spessore parete inferiore 2-3,6 mm.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993