



## DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO, DENTE TENSIONALE E BASE ALLARGATA - SERIE "MINI"

### ARTICOLO: MDS-V0 3964.1,6 25,4

**Codice EZ: N.D**

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +110°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dall'uncino e dal dente tensionale. Si contraddistinguono per la base d'appoggio allargata che migliora notevolmente la stabilità. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,05 mm.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO             | colore | materiale | o foro di montaggio inferiore mm | o foro di montaggio superiore mm | ØB mm | spessore telaio inferiore mm | spessore telaio superiore mm | H mm | H3 mm | L1 mm | L2 mm | confezione pz. |
|----------------------|--------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|----------------|
| MDS-V0 3964.1,6 25,4 | bianco | PA 66-V0  | 3,9                              | 3,9                              | 6,4   | 1,6                          | 1,6                          | 25,4 | 3,6   | 4,1   | 4,3   | 1000           |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

