



DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON UNCINO, DENTE TENSIONALE E BASE ALLARGATA - SERIE "MINI"

ARTICOLO: MDS-V0 3964.1,6 4,8

Codice EZ: N.D

Materiale: poliammide 66 antifiamma UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -40°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +110°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dall'uncino e dal dente tensionale. Si contraddistinguono per la base d'appoggio allargata che migliora notevolmente la stabilità. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,05 mm.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | colore | materiale | o foro di montaggio inferiore mm | o foro di montaggio superiore mm | ØB mm | spessore telaio inferiore mm | spessore telaio superiore mm | H mm | H3 mm | L1 mm | L2 mm | confezione pz. |
|---------------------|--------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------|-------|-------|-------|----------------|
| MDS-V0 3964.1,6 4,8 | bianco | PA 66-V0 | 3,9 | 3,9 | 6,4 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 4,3 | 1000 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993