



## DISTANZIATORI IN PLASTICA PER PCB "MASCHIO-MASCHIO" CON DUE UNCINI E CORPO CILINDRICO - SERIE "MINI"

### ARTICOLO: MUC-L 3246.1,57 17,5 NATURALI

**Codice EZ: N.D**

Materiale: poliammide 66 antifiama UL94-V2 e UL94-V0.

Colore: naturale (PA 66-V2), bianco (PA 66-V0).

Temperatura d'uso: -20°C / +85°C (PA 66-V2), -40°C / +105°C (PA 66-V0)

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2 (PA 66-V2), antifiama e autoestinguente UL94-V0 (PA 66-V0).

Caratteristiche: questi distanziatori hanno il corpo con dimensioni ridotte e sono caratterizzati dal corpo cilindrico e da due uncini di bloccaggio. Entrambi i fori di montaggio hanno una tolleranza di +/-0,08 mm e l'altezza H ha una tolleranza di +/-0,4 mm.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO                      | colore   | materiale | ø foro di montaggio superiore mm | spessore telaio superiore mm | ø foro di montaggio inferiore mm | spessore telaio inferiore mm | B mm | H mm | H3 mm | L1 mm | confezione pz. |
|-------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------|------|-------|-------|----------------|
| MUC-L 3246.1,57 17,5 NATURALI | naturale | PA 66-V2  | 3,18                             | 1,57                         | 3,18                             | 1,57                         | 4,6  | 17,5 | 3,7   | 3,8   | 1000           |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

