



GUAINA INTRECCIATA APERTA AUTO-RICHIUDIBILE

ARTICOLO: WS005

Codice EZ: N.D., GUAINA Codice SES-Sterling: 06400005010.

Materiale: PET.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -50°C / +150°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: molto flessibile, autoestinguente e senza alogeni, l'innovativa guaina intrecciata PLIOSIL-WS è aperta lungo tutta la sua lunghezza e, una volta inseriti i cavi all'interno, i suoi lembi si auto-richiudono sovrapponendosi l'uno sull'altro.

Consente un inserimento facile e veloce dei cavi senza necessità di utilizzare utensili e viene scelta soprattutto per la protezione dei cavi già cablati o intestati. Offre una protezione meccanica ottimale, permette di effettuare derivazioni e, grazie all'ottima flessibilità, si piega facilmente e si conforma anche alle forme irregolari senza irrigidire i cablaggi. Per il taglio è possibile utilizzare delle normali forbici oppure i nostri TAGLIAGUAINA TERMICI che mentre tagliano saldano contemporaneamente le estremità dei fili.

Su richiesta: questa guaina è fornibile, per ogni misura, anche in scatole da 5 mt.

Inoltre, è disponibile una versione resistente alla benzina ed agli oli minerali, certificata EN 45545-2 HL3, NFPA 130 e NFF 16-101 I2 F2 per l'utilizzo in ambiente ferroviario.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø interno mm	confezione mt.
WS005	5	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

