



## STAFFE REGGITUBO FLANGIATE IN PLASTICA (FILETTO METRICO)

### ARTICOLO: RQF2-M 25 NERO

**Codice EZ: N.D, STAFFE codice Flexa: 5020.071.225.**

Materiale: poliammide.

Colore: grigio o nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: queste staffe consentono di trasformare i raccordi con filetto passo Metrico in raccordi flangiati per essere poi utilizzati laddove non si dispone di un foro filettato oppure non è possibile utilizzare un controdado. Sono provviste di fori per il fissaggio, tramite viti, alla parete; dall'articolo RQF2-M 40 in poi hanno 4 fori. Per fare in modo che i raccordi a 45°/90°, avvitati all'interno, possano essere posizionati nel verso desiderato è consigliabile montare alla base del filetto dei raccordi stessi una guarnizione O-ring a sezione piana. Per assicurare la tenuta all'acqua è consigliabile montare sul bordo del foro flangiato una guarnizione O-ring a sezione tonda. Le staffe in colore nero sono resistenti ai raggi UV.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	ØB1 mm	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm	E mm	confezione pz.
RQF2-M 25 NERO	nero	Metrico	M 25x1,5	29,5	46	36	32	—	15,5	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

