



BOCCOLE TERMINALI IN METALLO

Materiale: boccole in ottone nichelato, fascette FAS in acciaio inossidabile, fascette FAS-TER in acciaio zincato.

Colore: argento.

Temperatura d'uso: max +200°C

Caratteristiche: le boccole terminali vengono fornite divise in due metà per facilitarne il montaggio. Vengono applicate sull'estremità della treccia e sono utilizzate per evitare lo sfilacciamento e per salvaguardare l'incolumità dell'operatore. Uno dei due bordi delle boccole è ripiegato a 90° per incastrarsi tra le spire del tubo ed impedire così lo scorrimento. Per completare l'installazione vengono utilizzate le fascette in metallo tipo FAS che stringono le boccole e, conseguentemente, bloccano la treccia sottostante senza deformare il tubo corrugato. Per consentire anche la messa a terra sono disponibili le fascette tipo FAS-TER che sono dotate di vite in acciaio ramato saldata sulla struttura, di rondella e di dado (chiave 7 mm). Entrambe le fascette hanno i bordi arrotondati.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	descrizione	Ø esterno tubo AD	Ø interno min - max mm	confezione pz.
BOK-AP AD10	boccola	10	-	50
BOK-AP AD13	boccola	13	-	50
BOK-AP AD15,8	boccola	15,8	-	50
BOK-AP AD21,2	boccola	21,2	-	50
BOK-AP AD28,5	boccola	28,5	-	25
BOK-AP AD34,5	boccola	34,5	-	25
BOK-AP AD42,5	boccola	42,5	-	25
BOK-AP AD54,5	boccola	54,5	-	25
FAS AD10	fascetta	10	11 - 17	100
FAS AD13	fascetta	13	13 - 20	100
FAS AD15,8	fascetta	15,8	19 - 28	100
FAS AD18,5	fascetta	18,5	22 - 32	50
FAS AD21,2	fascetta	21,2	32 - 44	50
FAS AD28,5	fascetta	28,5	38 - 50	50
FAS AD34,5	fascetta	34,5	44 - 56	50
FAS AD42,5	fascetta	42,5	50 - 65	50
FAS AD54,5	fascetta	54,5	58 - 75	25
FAS-TER AD10-13	fascetta-terra	10 - 13	13 - 20	100
FAS-TER AD15,8-21,2	fascetta-terra	15,8 - 21,2	19 - 28	100

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993



ARTICOLO	descrizione	Ø esterno tubo AD	Ø interno min - max mm	confezione pz.
FAS-TER AD28,5-34,5	fascetta-terra	28,5 - 34,5	32 - 44	50
FAS-TER AD42,5	fascetta-terra	42,5	44 - 56	50
FAS-TER AD54,5	fascetta-terra	54,5	58 - 75	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

