



RACCORDI IN PLASTICA A 45° "EASY-ENTRY" CON FILETTO GIREVOLE IN METALLO IP 68/IP 69K (FILETTO METRICO)

Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE, filetto girevole in ottone nichelato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), EN 45545-2 HL3, DB, SNCF, c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359), UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 e IP 69 per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Sono resistenti all'impatto ed anche agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni. La testa filettata girevole permette di posizionare i raccordi nel verso desiderato anche dopo averli installati sulla struttura. Il filetto in metallo conferisce la massima tenuta al serraggio sia che essi vengano montati con il controdado sia che vengano montati direttamente sulla struttura. Vengono forniti completi di guarnizione O-Ring e guarnizione piana Centellen (senza alogeni, resistente alle elevate sollecitazioni meccaniche, resistente agli oli ed ai raggi UV e adatta per la protezione da acqua e polvere). Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	filetto passo	filetto valore	ØA mm	ØB mm	F mm	K mm	J mm	chiave mm	confezione pz.
RQBK45DR-M 20 AD21,2 NERI L6	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	6	65,5	54,5	27	50
RQBK45DR-M 20 AD21,2 NERI L12	21,2	Metrico	20x1,5	13	29,5	12	71,5	54,5	27	50
RQBK45DR-M 25 AD28,5 NERI L7	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	7	81	66	34	25
RQBK45DR-M 25 AD28,5 NERI L13	28,5	Metrico	25x1,5	17	37	13	87	66	34	25

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993





RQBK45DR- M 32 AD34,5 NERI L8	34,5	Metrico	32x1,5	24,5	44	8	86	74	43	10
RQBK45DR- M 32 AD34,5 NERI L14	34,5	Metrico	32x1,5	24,5	44	14	92	74	43	10
RQBK45DR- M 40 AD42,5 NERI L8	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	8	95	85	52	10
RQBK45DR- M 40 AD42,5 NERI L17	42,5	Metrico	40x1,5	31,5	52	17	104	85	52	10

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

