



RACCORDI IN PLASTICA A "T" IP 68/IP 69K ARTICOLO: RQT-PA 3xAD21,2 GRIGI

Codice EZ: N.D, RACCORDI codice Flexa: 5020.041.001.

Materiale: corpo in poliammide 6, guarnizione interna in TPE.

Colore: grigio, nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 e IP 69K secondo le specifiche EN 60529/IEC 60529.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide 6).

Normative e Certificazioni: c-UR-us (file n. E86359, UL 1696 – CSA 22.2), DB (DIN 5510 2, S1), SNCF (NFF 16-101/102, I3/F2), EN 45545-2 (HL 3), GOST, UKCA.

Caratteristiche: assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni. Garantiscono la protezione IP 68 e IP 69K per una massima tenuta all'acqua pressurizzata. Vengono utilizzati per creare delle diramazioni a "T". I tubi in uscita dalla diramazione possono essere di diametro uguale o inferiore rispetto al diametro del tubo in entrata. Resistenza agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicone, né alogeni.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo AD1	ØB mm	ØB1 mm	H mm	E mm	ØJ mm	confezione pz.
RQT-PA 3xAD21,2 GRIGI	grigio	21,2	21,2	29,5	29,5	66	93,5	2x6,5	10

N.B.: GLI ARTICOLI IN COLORE GRIGIO SONO SU RICHIESTA.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

