



## RACCORDI IN PLASTICA CON PRESSACAVO E CON FISSAGGIO RAPIDO TRAMITE INNESTO AD INCASTRO IP 68

### ARTICOLO: RQGZ-S 32 A28,5 NERI

Codice EZ: N.D, RACCORDI codice Flexa: 15130028232.

Materiale: corpo in poliammide, guarnizione interna in TPE.

Colore: nero.


Temperatura d'uso: -40°C / +120°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0 (poliammide).

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questi raccordi assicurano un'ottima resistenza meccanica, antistrappo ed antivibrazioni e garantiscono la protezione IP 68 per una perfetta tenuta all'acqua. Sono resistenti agli oli, alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Non contengono né cadmio, né silicene, né alogeni. Questi raccordi si caratterizzano per il fissaggio rapido sul telaio tramite innesto ad incastro. Hanno un innesto di forma ovale che va inserito diagonalmente nel foro telaio; una volta che l'innesto ha oltrepassato il telaio, i raccordi possono essere definitivamente e saldamente fissati grazie al cappuccio filettato che, avvitato inizialmente con le mani, fa sì che il raccordo si adatti allo spessore del telaio tra 1 e 4 mm. Questi raccordi offrono dunque molteplici vantaggi: si installano facilmente e velocemente senza l'ausilio del controdado, si installano frontalmente e perciò rappresentano la soluzione ideale nel caso non sia possibile operare all'interno della struttura, l'innesto occupa un ingombro minimo all'interno della struttura. Inoltre, questi raccordi sono dotati di pressacavo integrato, con gommino interno di tenuta, che permette un bloccaggio del cavo impermeabile e resistente allo strappo.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

**UK  
CA**

ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø est. cavo min - max mm	Ø foro montaggio mm	spessore telaio mm	ØA mm	ØB mm	F mm	H mm	chiave mm	confezione pz.
RQGZ-S 32 A28,5 NERI	28,5	15 - 21	32,2	1 - 4	15	46	11	72	34/42	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 27/24), la prima dimensione corrisponde al CORPO del raccordo, mentre la seconda alla GHIERA filettata. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

