



TUBO CORRUGATO SPESSORATO IN POLIAMMIDE 6 (UL94-V0)

ARTICOLO: PA 6-D AD13 NERO

Codice EZ: 156001, TUBO codice Flexa: 0237.202.010.

Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), EN 45545-2 HL3, NFPA 130

(ASTM E162/E662, SMP 800-C), DB (DIN 5510), SNCF, LLOYD'S REGISTER,

c-UR-us (UL 1696 / CSA 22.2; file n. E86359, per le misure AD13-AD54,5), GOST,



Caratteristiche: maggior robustezza grazie alla parete spessorata. Resistenza

all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi.

Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle

basi. Buona resistenza ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Il

tubo PA 6-DB, a profilo largo, è caratterizzato da maggior resistenza meccanica e

maggior flessibilità, soprattutto nelle misure più grandi, grazie al profilo delle spire più

largo. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204),

impiantistica/bordo macchina, ferroviario, navale, automazione,

automotive. Resistenza alla compressione: 320 N Resistenza agli urti: 2 Kg Resistenza

alla trazione: 100 N (Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le

specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia

con apertura laterale su tutta la lunghezza. Inoltre, per quantità è fornibile in colore

grigio.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	specifica	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-D AD13 NERO	profilo normale	13	9,6x12,9	25	45	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

