



TUBO CORRUGATO IN POLIAMMIDE 6 CON CERTIFICAZIONE UL (UL94-V2)

ARTICOLO: PA 6-UL-SD AD28,5 NERO

Codice EZ: N.D, TUBO codice Fexa: 238202023.

Materiale: poliammide 6 modificato.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68.

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: c-UL-us (UL 1660 / CSA C22.2 n. 227.2.1-14), UKCA.

Caratteristiche: buona flessibilità nonostante la parete spessorata. Questo tubo si distingue per la certificazione UL ed è adatto ad essere assemblato con i raccordi dritti RQG-M/-N, con i raccordi a 45° RQB45-M/-N e con i raccordi a 90° RQW-M/-N così da poter realizzare un'installazione certificata "UL Listed". Resistenza all'acqua, agli oli (max +80°C), alle benzine ed in particolare agli acidi ed ai solventi. Ottima resistenza ai carburanti, agli oli minerali, ai grassi, agli alcali, agli acidi ed alle basi. Buona resistenza ai raggi UV. Adatto per l'utilizzo in esterno. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina (è particolarmente indicato per gli impianti di condizionamento e ventilazione esterni). Resistenza alla compressione: 320 N Resistenza agli urti: 12,2 J (UL 1660) Resistenza alla trazione: -(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø esterno tubo NPT	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PA 6-UL-SD AD28,5 NERO	28,5	3/4"	22,5x28,5	60	100	50

N.B.: La dimensione del tubo espressa in NPT è conforme secondo la certificazione c-UL-us.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

