



TUBO CORRUGATO IN POLIPROPILENE (UL94-HB)

ARTICOLO: PP AD18,5 NERO

Codice EZ: 156034, TUBO codice Flexa: 0231.002.014.

Materiale: polipropilene.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68, IP 69K.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: VDE (EN/IEC 61386-23), LLOYD'S REGISTER, UKCA.

Caratteristiche: discreta flessibilità. Resistenza all'acqua, alle soluzioni idrate, agli alcali ed agli acidi, ottima resistenza ai solventi. Buona resistenza ai raggi UV e proprietà d'isolamento superiori grazie al fatto che le caratteristiche del materiale non dipendono dall'umidità. Non contiene né cadmio, né silicone, né alogeni. Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina. Resistenza alla compressione: 125 N Resistenza agli urti: 2 Kg Resistenza alla trazione: 100 N (Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: con una maggiorazione sul prezzo, il tubo è fornibile sia in spezzoni sia con apertura laterale su tutta la lunghezza.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	Ø esterno tubo AD	Ø int. x Ø est. mm	raggio di curvatura statico mm (±10%)	raggio di curvatura dinamico mm (±10%)	confezione mt.
PP AD18,5 NERO	18,5	14,3x18,2	35	105	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

