



## TUBO CORRUGATO "DUO" IN POLIAMMIDE 6 (UL94-HB)

### ARTICOLO: PA-DUO AD79 NERO

Codice EZ: 152589, TUBO codice Flexa: 0269.202.061.

Materiale: poliammide 6.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -40°C / +120°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 40.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: UKCA.

Caratteristiche: questo particolare tubo è costituito in realtà da due tubi separati, l'uno dentro l'altro, entrambi con apertura laterale su tutta la lunghezza; una volta assemblati risultano essere un tubo unico e chiuso. Grazie alle aperture laterali, può essere installato su cavi già cablati o utilizzato nelle sostituzioni di tubi rovinati. E' caratterizzato da buona resistenza alla flessione, buona resistenza ai prodotti chimici e ai raggi UV. Non contiene né cadmio, né fosforo, né alogeni. Per un corretto assemblaggio utilizzare gli specifici accessori serie "DUO", ovvero i raccordi "RQG-DUO-M" ed i controdadi "GMK-DUO M". Settori di applicazione: impianti elettrici (secondo DIN EN 60204), impiantistica/bordo macchina, riparazioni post-montaggio. Resistenza allo schiacciamento: 100 N Resistenza agli urti: - Resistenza alla trazione: -(Test realizzati con tubi in dimensione AD21,2 secondo le specifiche DIN EN IEC 61386-23)

Su richiesta: può essere fornito in confezioni con metrature inferiori.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

UK  
CA

| ARTICOLO         | Ø esterno tubo AD | Ø int. x Ø est. mm | raggio di curvatura statico mm (±10%) | raggio di curvatura dinamico mm (±10%) | confezione mt. |
|------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--|----------------|
| PA-DUO AD79 NERO | 79                | 62,2x79            | 200                                   | 600                                    | 10             |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

