



FASCETTE BIODEGRADABILI ARTICOLO: CIP BIO 250/46

Codice EZ: N.D, FASCETTE codice SES-Sterling: Å 0186 1211 018.

Materiale: poliestere biodegradabile secondo le specifiche NF EN 13432:2000 e ASTM D6400.

Colore: naturale.

Temperatura d'uso: -20°C / +70°C (con punte fino a +90°C)

Caratteristiche: queste fascette sono adatte per il fissaggio dei cavi e/o tubazioni in genere per un uso temporaneo (es.: operazioni di pre-assemblaggio, manutenzioni, cantieri, eventi) dato che il materiale degrada dopo l'uso. Conservare (al massimo per un anno) lontano da umidità, calore e luce per evitare il deterioramento prematuro del prodotto prima dell'uso. La lunghezza è da intendersi comprensiva della testa della fascetta.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	larghezza mm	lunghezza mm	Ø max di serraggio mm	tenuta di serraggio N	confezione pz.
CIP BIO 250/46	4.6	250	60	110	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

