



## MANICOTTI IN GOMMA CON LUNGHEZZE SPECIALI - SERIE "HELAVIA" -

Materiale: neoprene 3490.

Colore: nero.

Temperatura d'uso: -30°C / +90°C

Infiammabilità: antifiama e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: i manicotti sono molto elastici e costituiscono la soluzione ideale per l'isolamento e la protezione delle estremità dei conduttori da sporco, corrosione e attrito. Hanno una media resistenza agli olii, alle benzine, all'ozono ed all'invecchiamento. Il montaggio dei manicotti sui conduttori viene effettuato mediante l'uso delle pinze a 3 becchi ed è facilitato dalla lubrificazione interna. I manicotti da AP 5 in poi non sono lubrificati internamente; per cui, per facilitare il montaggio di questi sulle pinze è consigliabile l'utilizzo del lubrificante LUB 2. Questi manicotti vengono forniti solamente su richiesta.

Su richiesta: altri colori e lunghezze intermedie o superiori a 50 mm.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	Ø est. cavo min - max mm	L mm	S mm	confezione pz.
AP 0-10	1,25 - 2	10	0,5	1000
AP 0-15	1,25 - 2	15	0,5	1000
AP 0-25	1,25 - 2	25	0,5	1000
AP 0-30	1,25 - 2	30	0,5	1000
AP 1-10	1,75 - 3,5	10	0,5	1000
AP 1-15	1,75 - 3,5	15	0,5	1000
AP 1-25	1,75 - 3,5	25	0,5	1000
AP 1-30	1,75 - 3,5	30	0,5	1000
AP 1-40	1,75 - 3,5	40	0,5	1000
AP 1BIS-10	2,4 - 4,5	10	0,6	1000
AP 1BIS-15	2,4 - 4,5	15	0,6	1000
AP 1BIS-25	2,4 - 4,5	25	0,6	1000
AP 1K-15*	2,5 - 5,5	15	0,9	1000
AP 1K-30*	2,5 - 5,5	30	0,9	1000
AP 1K-40*	2,5 - 5,5	40	0,9	1000
AP 2-10	3 - 6	10	0,6	1000
AP 2-15	3 - 6	15	0,6	1000
AP 2-20	3 - 6	20	0,6	1000
AP 2-30	3 - 6	30	0,6	1000

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993



ARTICOLO	Ø est. cavo min - max mm	L mm	S mm	confezione pz.
AP 2-40	3 - 6	40	0,6	1000
AP 2-50	3 - 6	50	0,6	1000
AP 3-10	5 - 9	10	0,7	1000
AP 3-20	5 - 9	20	0,7	1000
AP 3-40	5 - 9	40	0,7	1000
AP 4-40	7,5 - 12	40	0,8	1000
AP 4-50	7,5 - 12	50	0,8	1000
AP 5-40	10 - 15	40	0,9	500
AP 5-50	10 - 15	50	0,9	500
AP 8-40	12 - 20	40	1,2	500

\*Manicotto con spessore della parete maggiorato.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

