



## PASSACAVI CON MEMBRANA AUTOESTINGUENTI IN NEOPRENE (UL94-V0) ARTICOLO: DG-V0 11

**Codice EZ: N.D**

Materiale: neoprene (durezza  $50 \pm 5$  Sh A).

Colore: nero.

Temperatura d'uso:  $-40^{\circ}\text{C} / +100^{\circ}\text{C}$

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: questi passacavi sono altamente resistenti alla fiamma e presentano una resistenza dielettrica di 1012 Ohm/cm. In fase di montaggio la membrana può essere forata secondo il diametro del cavo assicurando così una buona tenuta alla polvere. Inoltre, i passacavi possono fungere anche da tappi per chiudere i fori nelle lamiere qualora non si conosca a priori la parte esatta di uscita del cavo.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO | ØA mm | ØG mm | S mm | ØB mm | H mm | M mm | confezione pz. |
|----------|-------|-------|------|-------|------|------|----------------|
| DG-V0 11 | 11    | 18,5  | 2    | 23    | 7    | 1    | -              |

\*Passacavo con la membrana posizionata sul fondo.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

