

**PIASTRE PASSACAVI PRECONFIGURATE
PER CAVI NON INTESATATI CON RESISTENZA
ALLO STRAPPO E A TENUTA IP 65
ARTICOLO: PRP-B 14 GRIGIA**

Codice EZ: 100062

Materiale: cornice in poliammide rinforzato con fibra di vetro, membrane in gomma butilica e poliuretano, elemento distanziatore interno in cloroprene, O-Ring rettangolare in silicone o poliuretano.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, nero RAL 9005.




Temperatura d'uso: -40°C / +80°C

Protezione IP: IP 65 e Type 12, Type 13, Type 4X (copre i diametri di cavo superiori a 5 mm) secondo UL50E.

Infiammabilità: antifiamma UL94-HB.

Normative e Certificazioni: c-UR-us (UL 508A, CSA C22.2 Nr. 14-18), GOST.

Caratteristiche: innovative piastre passacavi per cavi non intestati con ottima resistenza allo strappo. Sono dotate di cornice rigida e robusta e di due membrane realizzate in materiali speciali e flessibili che, nel caso un cavo venga sfilato, permettono la risigillatura del foro mantenendo la tenuta IP 65 e consentendo il riutilizzo. Sono adatte per la tenuta meccanica di cavi non intestati con diametro minimo di 3 mm e massimo di 13 mm, fino ad un massimo di 29 cavi. Costituiscono una valida alternativa ai pressacavi in caso di spazio ridotto e se non si necessita di un'estrema resistenza allo strappo. Le piastre hanno dimensioni e interassi fori per dime di foratura standard e possono essere montate rapidamente ad innesto per mezzo delle alette di aggancio, su spessori da 1,5 a 2 mm; in caso di spessori maggiori è possibile montarle con 4 viti. L'installazione dei cavi avviene semplicemente spingendoli dall'esterno attraverso le membrane e la tenuta IP 65 è garantita indipendentemente dal numero di cavi installati.



DIMA FORI PARETE

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	n. cavi max	n. cavi/Ø est. cavo min - max mm	L mm	E mm	H mm	confezione pz.
PRP-B 14 GRIGIA	grigio RAL 7035	14	14/5-11	148	60	13,5	1

*Piastra cieca da usarsi come tappo.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

