



PRESSACAVI EX IN METALLO PER CAVI NON ARMATI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

ARTICOLO: EXD NR-1F M100.65.82,5

Codice EZ: N.D

Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).

Guarnizione: -OT (otturata).

Temperatura d'uso: -60°C / +80°C

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.

Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.

Categoria: 2 e 3.


Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.

Caratteristiche: pressacavi conformi IECEx per cavi non armati, in esecuzione Ex db / Ex eb / Ex tb. In tabella, la "misura pressacavo" è utile per l'abbinamento con l'accessorio "CPPT" che è un protettore in plastica per pressacavi.

Su richiesta: questi pressacavi sono disponibili in ottone grezzo e in acciaio inox 316L.

Sono anche disponibili con la guarnizione in Viton (-20°C / +200°C) per resistere alle alte temperature. Infine, sono disponibili con certificazione GOST.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo	confezione pz.
EXD NR-1F M100.65.82,5	Metrico	100	65 - 82,5	125	82	20	100S	1

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

