



PRESSACAVI EX IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

ARTICOLO: EXE TEC-S M2007.8.12

Codice EZ:

Materiale: pressacavi in poliammide 66 (M12-M32) o poliammide 6 (M40-M63),
guarnizione in Neoprene, O-Ring piatto in Neoprene.

Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +80°C (M12), -35°C / +95°C (M16-M63)

Protezione IP: IP 66, IP 68.

Infiammabilità: antifiama UL94-HB (PA 66), antifiama e autoestinguenta UL94-V2 (PA 6).

Protezione Ex: Ex eb / Ex tb.


Gruppo: IIC e IIIC.

Categoria: 2 e 3.

Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.

Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, VDE (file 40046804), c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO, IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20, INMETRO BVC11.0661-X.

Caratteristiche: pressacavi in plastica a serraggio lamellare, a sicurezza aumentata e conformi IECEx. Realizzati in esecuzione Ex eb / Ex tb. La filettatura interna trapezoidale permette un solido serraggio tra testa e corpo del pressacavo in modo da prevenire lo svitamento accidentale. Si fa notare che questi pressacavi sono dotati di O-Ring piatto.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EXE TEC-SM2007.8.12	blu RAL 5012	Metrico	20	8 - 12	27	33	10	-

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

