

PRESSACAVI EMC CON SERRAGGIO LAMELLARE E ANCORAGGIO A MOLLA - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

ARTICOLO: EMC BML-S PG29.16.25

Codice EZ: N.D

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, boccola lamellare in poliammide 6, ancoraggio a molla in lega di rame, guarnizione in cloroprene, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare)

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 68 (fino a 5 bar).

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguento UL94-V2.

Normative e Certificazioni: DNV GL (EN 62444).

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN

62444/50262, adatti per installazioni "EMC" ovvero con i requisiti necessari per la

Compatibilità Elettromagnetica. Si distinguono per il tempo di assemblaggio col cavo

molto ridotto. Infatti, sono caratterizzati da uno speciale ancoraggio a molla che

inizialmente consente l'inserimento libero e facile del cavo (da entrambi i lati del

pressacavo) e che successivamente, man mano che il pressacavo viene serrato, si

stringe attorno alla calza metallica del cavo; si ottiene così un ottimo contatto a 360°

con la calza (che non va risvoltata all'indietro) sia quando il cavo è completamente

sguainato sia quando lo è soltanto parzialmente. La grande superficie di contatto con


la calza metallica permette una bassa resistenza di contatto anche in presenza di

filamenti intrecciati sottili e, grazie alla forma arrotondata, non arreca alcun danno alla

calza in caso di movimento del cavo. I pressacavi consentono elevate prestazioni di

contatto e bloccaggio anche in presenza di vibrazioni. Completati di anello O-Ring. Con

filettatura passo PG - DIN 40430.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	Ø est. calza min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EMC BML-S PG29.16.25	PG	29	16 - 25	12 - 20	40 / 40	55	9	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993