



PRESSACAVI IN METALLO "PROGRESS" A 90° - SERIE "AGRO" (FILETTO PG)

ARTICOLO: 5200.13

Codice EZ: 188353

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).

Temperatura d'uso: -40°C / +100°C

Protezione IP: IP 68 (con O-Ring)

Normative e Certificazioni: EAC.


Caratteristiche: pressacavi a 90° serie Agro, tipo "Progress", di grande qualità.

L'eccellente tecnologia di compressione della guarnizione garantisce un'efficace tenuta stagna ed una massima tenuta allo strappo, anche in presenza di vibrazioni.

Per impedire la torsione, la guarnizione è dotata di nervature antitortazione che si incastrano nelle scanalature interne del pressacavo. Questi pressacavi offrono

maggiore protezione ai cavi soggetti ad una curvatura ad angolo. Sono disponibili con guarnizione interna corta, ad uno o due elementi. I pressacavi con la specifica "C+O", ovvero forniti completi di controdatto e di O-Ring, assicurano la tenuta IP 68 sia sull'entrata cavo che sul bordo macchina, mentre gli altri assicurano la tenuta IP 68 soltanto sull'entrata cavo; per questi ultimi è consigliabile acquistare a parte sia il controdatto che l'O-Ring.

Su richiesta: questi pressacavi sono fornibili in una speciale versione con guarnizione in TPE modificato e certificata secondo la normativa ferroviaria EN 45545.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	specificata	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H mm	H1 mm	H2 mm	E mm	confezione pz.
5200.13	-	-FC2P	PG	13,5	8 - 15	24	41	16	10	44	50

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

