



**PRESSACAVI IN METALLO CON AMPIA  
GAMMA DI GUARNIZIONI - SERIE "EZ"  
(FILETTO METRICO)**

**ARTICOLO: VAR-FC2 M50.35.45 L**

**Codice EZ:**






Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, rondella (per pressacavo con guarnizione -FC2) in acciaio zincato, guarnizioni in elastomero.

Guarnizione: -ST (standard), -FC (a "fungo" corta), -FC2 (a "fungo" corta e a due elementi), -FL (a "fungo" lunga), -FL2 (a "fungo" lunga e a due elementi).

Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavo disponibile con un'ampia gamma di guarnizioni, proposto anche con filettatura sia di lunghezza maggiore sia di lunghezza extra-long per adattarsi a pareti molto spessorate, completo di anello O-Ring.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
VAR-FC2 M50.35.45 L	-FC2	Metrico	50x1,5	35 - 45	58/58	30,5	15,5	10

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso