

PRESSACAVI IN METALLO CON TESTA PIANA - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

ARTICOLO: ESA-CP PG16.5,5.14,5 L

Codice EZ: 169038

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, rondelle in acciaio zincato, -ST in caoutchouc 55 Sh A, -CP in caoutchouc 55 Sh A.


Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla").

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavi con corpo cilindrico e base esagonale.

Su richiesta: Pressacavi con guarnizione standard in EPDM (-40°C / +130°C) (esempio: ESA-STM PG...) o in VITON (-20°C / +200°C) (esempio: ESA-STV PG...)



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
ESA-CP PG16.5,5.14,5 L	-CP	PG	16	5,5 - 14,5	22/24	20,5	15	50

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993