



PRESSACAVI IN METALLO MULTIFILARI CON SCANALATURE ANTIROTAZIONE - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

ARTICOLO: BOL-MB M25 3X7 L

Codice EZ:

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, O-Ring in nitrile 70 Sh A, guarnizione in TPE.

Guarnizione: -MB (a "fungo" multifilare con fori otturati)

Temperatura d'uso: -20°C / +120°C


Protezione IP: IP 68

Caratteristiche: pressacavi multifilari, prodotti secondo IEC 62444, caratterizzati da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione.

La guarnizione multifilare è fornita già forata ma con i fori otturati da una membrana sul fondo che viene sfondata nel momento dell'introduzione del cavo; ciò consente di mantenere la tenuta stagna IP 68 anche se non vengono introdotti i cavi in tutti i fori. Pur indicando in tabella il diametro dei fori della guarnizione, è possibile comunque inserirci dei cavi con diametro superiore o inferiore con una tolleranza di +/- 15%. In ogni caso, la differenza tra il diametro dei cavi e quello dei fori non può essere maggiore di 1 mm. Pressacavi completi di anello O-Ring.

Su richiesta: possono essere realizzate guarnizioni con numero e/o diametro dei fori a scelta. Inoltre, sono fornibili pressacavi in acciaio INOX A4 316L con guarnizione multifilare con fori otturati e filetto lungo (esempio per M16: BOL-MB M16A 2x1 L).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	n. fori	Ø fori mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOL-MB M25 3X7 L	Metrico	25x1,5	3	7	30/30	29	14	-

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti. GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993