



PRESSACAVI IN PLASTICA CON SERRAGGIO LAMELLARE E DENTI DI SICUREZZA - SERIE "EZ" - (FILETTO METRICO)

ARTICOLO: RTC-S M2004.7.12 L15

Codice EZ: N.D

Materiale: pressacavo e O-Ring integrato in poliammide 6, guarnizione in cloroprene.
Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).

Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (con punte fino a +150°C)

Protezione IP: IP 66 / IP 68 (fino a 5 bar), Type 4X (UL 50E).

Infiammabilità: antifiama e autoestingente UL94-V2.

Normative e Certificazioni: VDE (EN 62444), UL (UL 514B, CSA C22.2 Nr. 18.3-12 e 94.2-15), c-CSA-us (CSA C22.2), DNV GL (EN 62444). Alcune normative potrebbero non coprire tutte le dimensioni; si prega di informarsi presso il nostro ufficio vendite.

Caratteristiche: pressacavi a serraggio lamellare, prodotti secondo DIN EN 62444/50262. All'interno della testa del pressacavo vi sono dei denti di sicurezza che offrono una protezione anti-vibrazioni. Integrati alla base d'appoggio vi sono degli anelli di tenuta prestampati che fungono da O-Ring; per una tenuta ottimale, però, si consiglia l'utilizzo del controdamo e della guarnizione O-Ring a sezione piatta, venduti separatamente. Tutte e tre le colorazioni sono resistenti ai raggi UV (F1 secondo UL 746C). Si distinguono per l'ottimo rapporto qualità/prezzo. Con filettatura passo Metrico - EN 60423.

Su richiesta: per quantità, possono essere forniti in colore rosso RAL 3020, bianco RAL 9003 o blu RAL 5015 e possono essere forniti senza denti di sicurezza all'interno della testa. Inoltre, sono disponibili guarnizioni sostitutive sia multifilari che per cavi piatti.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
RTC-S M2004.7.12 L15	grigio RAL 7035	Metrico	20x1,5	7 - 12	27	31,9	15	-

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti. GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

