







Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

PRESSACAVI IN POLICARBONATO CON TESTA PIANA - SERIE "EZ" (FILETTO GAS) ARTICOLO: EPA-ST G124.16.24

Codice EZ: N.D

Materiale: pressacavo in policarbonato, griffe in policarbonato, guarnizione in caoutchouc 60 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.

Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla").

Temperatura d'uso: -40°C / +60°C

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavi in policarbonato con testa piana. Il policarbonato è caratterizzato da un'assorbimento d'acqua molto basso e da una notevole resistenza meccanica, durezza e resistenza all'urto.

Su richiesta: pressacavi in colore nero RAL 9005 (esempio per G1/4": EPA-ST

G1426.3.6)

	ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
min - max mm									
	EPA-ST	-ST	GAS	1"	16 - 24	41/41	30	12	20

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da "/" (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



