



## PRESSACAVI IN POLICARBONATO CON TESTA PIANA - SERIE "EZ" (FILETTO PG)

### ARTICOLO: EPA-ST PG1324/11.8.10

**Codice EZ:**

Materiale: pressacavo in policarbonato, griffe in policarbonato, guarnizione -ST in caoutchouc 60 Sh A / -CP in caoutchouc 60 Sh A / -SAR in tefabloc 65 Sh A / -OT in tefabloc 64 Sh A / -OTR in tefabloc 65 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035.


Guarnizione: -ST (standard), -CP (a "cipolla"), -SAR (sagomata con griffe), -OT (otturata), -OTR (otturata con griffe)

Temperatura d'uso: EPA-ST e EPA-CP -40°C / +60°C, EPA-SAR e EPA-OTR -25°C / +120°C, EPA-OT -40°C / +135°C.

Protezione IP: IP 65

Caratteristiche: pressacavi in policarbonato con testa piana. Il policarbonato è caratterizzato da un'assorbimento d'acqua molto basso e da una notevole resistenza meccanica, durezza e resistenza all'urto. Disponibili anche in versione ampliatore e riduttore.

Su richiesta: possono essere realizzati in colore nero RAL 9005.



Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
EPA-ST PG1324/11.8.10°	-ST	PG	13,5	8 - 10	19/24	21	9	50

\*Articolo in esaurimento\*\*Articolo in esaurimento, con rondella in plastica\*\*\*Articolo con griffe in POM (-25°C / +95°C)\*\*\*\*Pressacavo caratterizzato dalla guarnizione interna otturata di colore blu°Pressacavo disponibile anche completo di griffe antistrappo e con guarnizione standard in Tefabloc 65 Sh A (-25°C / +120°C). Le dimensioni sono leggermente diverse da quelle espresse in tabella.°°Disponibile in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm (EPA-ST PG9 26.5.8 L56 e EPA-ST PG1326.7.12 L56)°°°Articolo in esaurimento, disponibile in colore nero RAL 9005 e con filetto extra-long di lunghezza 56 mm (EPA-ST PG9 26.5.8 L56 e EPA-ST PG1326.7.12 L56)

N.B.: se in tabella, nella colonna "chiave", vi sono due dimensioni separate da " / " (esempio: 20/24), la prima dimensione corrisponde alla TESTA del pressacavo, mentre la seconda al CORPO. In caso di dimensione unica, essa corrisponde ad entrambe le parti.GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

