



## PRESSACAVI IN PLASTICA PER CAVI PIATTI - SERIE "EZ" (FILETTO METRICO)

### ARTICOLO: BOP-PCA M5005 14x37

**Codice EZ:**

Materiale: pressacavo in poliammide 6 rinforzato con fibra di vetro (25%), guarnizione in tefabloc 60 Sh A.

Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005.

Guarnizione: -PCA (a "fungo" con foro rettangolare, angoli arrotondati), -PCE (a "fungo" con foro rettangolare, angoli squadrati), -PCO (a "fungo" con foro ovale)


Temperatura d'uso: -25°C / +120°C

Protezione IP: IP 68 (per ottenere l'IP 68 anche sul bordo macchina, si consiglia l'utilizzo dell'anello O-Ring, venduto separatamente).

Caratteristiche: pressacavo per cavi piatti caratterizzato da scanalature interne per l'incastro della guarnizione dotata di nervature antirotazione.

Su richiesta: alcune misure sono disponibili, nelle tre colorazioni RAL, in polistirene.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	foro L x A mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	confezione pz.
BOP-PCA M5005 14x37	grigio RAL 7001	-PCA	Metrico	50x1,5	14x37	65	50	15	10

\*Pressacavo disponibile in PA 6 con filetto lungo 15 mm (esempio per M20 grigio RAL 7035: BOP-PCO M2004 5x8 L).

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

## ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

