





PUNTALINI PREISOLATI A CATENA ARTICOLO: CEW-C 005 S

Codice EZ: 401650

Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +105°C

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228/4. Sono confezionati in stecche da 50 pz. ciascuna e vengono utilizzati in combinazione con le pinze adatte. L'interno dei puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di piegatura dei fili.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	codice	sezione mm2	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione	
		colore							pz.	
CEW-C 005 S	arancio	W	0,5	22 - 20	1	2,6	14	8	500	1

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso



