



PUNTALINI PREISOLATI SINGOLI ARTICOLO: CEW 015-3,8 M

Codice EZ: N.D

Materiale: puntalini in rame stagnato con isolamento in polipropilene.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +105°C

Normative e Certificazioni: UL.

Caratteristiche: questi puntalini sono realizzati in rame e sono stagnati

elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione.

L'isolamento in polipropilene offre protezione contro il cortocircuito e i guasti a terra

fino a 3 kV. Sono realizzati con dimensioni conformi alla DIN 46228-4. L'interno dei


puntalini di tipo "EasyEntry" facilita l'inserimento del cavo eliminando il rischio di

piegatura dei fili.

Su richiesta: i puntalini sono fornibili anche in comode scatoline dispenser per aver a

portata di mano un piccolo assortimento in misure diverse ed in quantitativi minimi.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



ARTICOLO	colore	codice colore	sezione mm ²	sezione AWG	ØA mm	ØA1 mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
CEW 015-3,8 M	rosso	W	1,5	16	1,7	3,8	16	10	-

* Articolo a normativa UL.

GLI ARTICOLI PER I QUALI NON E' SPECIFICATA LA QUANTITA' PER CONFEZIONE SONO SU RICHIESTA E SOGGETTI AD UN MINIMO QUANTITATIVO FORNIBILE DA RICHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO VENDITE.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

