



## CAPICORDA NON ISOLATI A FORCELLA - SERIE "ELPRESS"

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il collare del capicorda viene sottoposto ai trattamenti di brasatura e ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto attorno al collare. Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica della vite.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

| ARTICOLO  | sezione mm <sup>2</sup> | sezione AWG | per vite | ØA mm | E mm | L mm | confezione pz. |
|-----------|-------------------------|-------------|----------|-------|------|------|----------------|
| B 0832 G  | 0,25 - 0,75             | 22 - 19     | M3       | 1,3   | 5,5  | 13   | 1000           |
| B 0843 G  | 0,25 - 0,75             | 22 - 19     | M4       | 1,3   | 7,5  | 16,2 | 1000           |
| B 1532 G  | 0,75 - 1,5              | 18 - 16     | M3       | 1,8   | 5,5  | 13   | 1000           |
| B 1537 GS | 0,75 - 1,5              | 18 - 16     | M3,5     | 1,8   | 5,5  | 16,2 | 1000           |
| B 1543 G  | 0,75 - 1,5              | 18 - 16     | M4       | 1,8   | 7    | 16,2 | 1000           |
| B 1553 G  | 0,75 - 1,5              | 18 - 16     | M5       | 1,8   | 9    | 17   | 1000           |
| B 2532 G  | 1,5 - 2,5               | 16 - 14     | M3       | 2,3   | 5,5  | 13   | 1000           |
| B 2543 G  | 1,5 - 2,5               | 16 - 14     | M4       | 2,3   | 7    | 16,2 | 1000           |
| B 2553 G  | 1,5 - 2,5               | 16 - 14     | M5       | 2,3   | 9    | 17   | 1000           |
| B 4643 G  | 4 - 6                   | 12 - 10     | M4       | 3,4   | 7,8  | 18   | 1000           |
| B 4653 G  | 4 - 6                   | 12 - 10     | M5       | 3,4   | 9    | 18   | 1000           |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993