



CAPICORDA NON ISOLATI AD OCCHIELLO QUADRATO - SERIE "ELPRESS" - ARTICOLO: KR 2,5-6

Codice EZ: 432386

Materiale: capicorda in rame stagnato (rame 99,95%).

Normative e Certificazioni: c-UL-us.

Caratteristiche: questi capicorda sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. Vengono sottoposti al trattamento di ricottura e si distinguono dai capicorda ad occhio tondo dal momento che questi sono ricavati da un tubo di rame. Il collare è dotato di foro d'ispezione per il corretto posizionamento dei fili. Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i capicorda sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile e con la dimensione metrica del foro vite.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | sezione mm ² | sezione AWG | per vite | ØA mm | E mm | L mm | confezione pz. |
|-----------|-------------------------|-------------|----------|-------|------|------|----------------|
| KR 2,5-6* | 2,5 | 14 | M6 | 2,3 | 8,5 | 19 | 1000 |

*Capicorda privi del foro d'ispezione.

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

