



GIUNTI NON ISOLATI TESTA-TESTA - SERIE "ELPRESS" -

Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%).

Normative e Certificazioni: c-UL-us.

Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione i giunti vengono sottoposti al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto. Per agevolare l'identificazione e/o l'ispezione i giunti sono marchiati, ove possibile, con la massima sezione del conduttore utilizzabile.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | sezione mm2 | sezione AWG | ØA mm | L mm | confezione pz. |
|----------|-------------|-------------|-------|------|----------------|
| KS 0,75 | 0,75 | 19 | 1,3 | 14 | 1000 |
| KS 1,5 | 1,5 | 16 | 1,8 | 14 | 1000 |
| KS 2,5 | 2,5 | 14 | 2,3 | 16 | 1000 |
| KS 4 | 4 | 12 | 3 | 19 | 1000 |
| KS 6 | 6 | 10 | 4 | 19 | 1000 |
| KS 10 | 10 | 8 | 5 | 30 | 1000 |
| KST 10 | 10 | 8 | 4,5 | 30 | 1000 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

