





GIUNTI ISOLATI TESTA-TESTA TERMORESTRINGENTI - SERIE "ELPRESS" ARTICOLO: A 2535 SKW

Codice EZ: 424521

Materiale: giunti in rame stagnato (rame 99,95%) con isolamento termorestringente in poliammide (PA) con adesivo interno.

Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).

Temperatura d'uso: max +90°C

Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V0.

Caratteristiche: questi giunti sono realizzati in rame e stagnati elettroliticamente per offrire la massima protezione possibile contro la corrosione. In fase di fabbricazione il tubetto interno viene sottoposto al trattamento di ricottura in modo da consentire una perfetta crimpatura in qualsiasi punto.Per una corretta connessione con i cavi, vanno crimpati su entrambe le estremità.Dopo la crimpatura, sotto l'azione del calore (mediante, per esempio, l'ausilio di Phon Industriali) l'isolamento del giunto si restringe e l'adesivo interno si fonde in modo da creare corpo unico tra il cavo ed il giunto stesso; ciò consentirà di ottenere una connessione resistente all'umidità ed agli spruzzi d'acqua.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore	sezione mm2	sezione AWG	ØA mm	L mm	materiale	confezione pz.
	Isolamento					isolamento	
A 2535 SKW	blu	1,5 - 2,5	16 - 14	5,4	35	PA	250

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso





