Elektrozubehör
Cable management from E to Z





CAPICORDA PREISOLATI A PUNTALE PIATTO - SERIE "EZ" -

ARTICOLO: F 4645.18,2 SFB PVC

Codice EZ: N.D

Materiale: capicorda in rame stagnato con isolamento in PVC senza alogeni.
Colore: il colore dell'isolamento varia a seconda della sezione del conduttore da abbinare (vedi tabella).
Temperatura d'uso: max +60°C
Infiammabilità: antifiamma e autoestinguente UL94-V2.
Caratteristiche: per garantire un'ottima protezione superficiale e per consentire una perfetta crimpatura, questi capicorda vengono sottoposti ai trattamenti di stagnatura elettrolitica e di ricottura.L'entrata cavo è di tipo "EasyEntry" (forma ad imbuto) per facilitare l'inserimento ed eliminare il rischio di piegatura dei fili.
Su richiesta: per quantità, i capicorda possono essere forniti con isolamento in policarbonato senza alogeni (max +115°C).

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	colore Isolamento	sezione mm2	sezione AWG	ØA mm	E mm	L mm	L1 mm	confezione pz.
F 4645.18,2 SFB PVC	giallo	4 - 6	12 - 10	6,4	4,5	32,3	18,2	1000

*Capicorda a puntale piatto flangiato (altezza flangia 2,5 mm).

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993