



## TRECCE DI MASSA TONDE IN RAME STAGNATO

### ARTICOLO: TMT-M RS1-16

**Codice EZ:** 432039

**Materiale:** rame stagnato.

**Colore:** argentato.

**Caratteristiche:** le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra. Vengono realizzate con fili con  $\varnothing$  0,1 mm oppure 0,2 mm e sono confezionate in matassa.

**Su richiesta:** sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.

ARTICOLO	$\varnothing$ filo elementare mm	sezione mm <sup>2</sup>	$\varnothing$ treccia mm	confezione mt.
TMT-M RS1-16	0,1	16	6	100

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

#### ELEKTROZUBEHÖR SPA

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

