



TRECCE DI MASSA TONDE IN RAME STAGNATO

ARTICOLO: TMT-M RS2-16

Codice EZ: N.D

Materiale: rame stagnato.

Colore: argentato.

Caratteristiche: le trecce in rame vengono utilizzate soprattutto per effettuare una messa a terra. Quelle in rame stagnato hanno una maggior resistenza alle intemperie e all'aria salmastra. Vengono realizzate con fili con \varnothing 0,1 mm oppure 0,2 mm e sono confezionate in matassa.

Su richiesta: sono fornibili sia in spezzoni con lunghezza a scelta sia con sezioni diverse da quelle mostrate in tabella.

Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.



| ARTICOLO | Ø filo elementare mm | sezione mm ² | Ø treccia mm | confezione mt. |
|--------------|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| TMT-M RS2-16 | 0,2 | 16 | 6 | 100 |

Tutte le informazioni e i dati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

