




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: EXD NR-1F T38.5.7,5 - Codice EZ: N.D

27/07/2024



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm	misura pressacavo
EXD NR-1F T38.5.7,5	NPT	3/8"	5 - 7,5	20	29,7	16	16S

Materiale: pressacavi in ottone nichelato, guarnizione in Neoprene, rondella O-Ring in grafite (-200°C / +450°C).  
 Temperatura d'uso: -60°C / +80°C  
 Protezione Ex: Ex db / Ex eb / Ex tb.  
 Categoria: 2 e 3.  
 Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, EAC Ex, PCEC, INMETRO, IECEx LCIE 16.0026X, EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, LCIE 16 ATEX 3030 X, BVC16.5800-X, CE19.5255X, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20.

Guarnizione: -OT (otturata).  
 Protezione IP: IP 66, IP 68.  
 Gruppo: IIA, IIB, IIC e IIIA, IIIB, IIIC.  
 Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)  
Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

