




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: EXE TEC-S T1206.5.9 - Codice EZ: 168390

16/07/2024



ARTICOLO	colore	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
EXE TEC-S T1206.5.9	nero RAL 9005	NPT	1/2"	5 - 9	24	30	14

Materiale: pressacavi in poliammide 66, guarnizione in Neoprene.	Colore: nero RAL 9005, blu RAL 5012.
Guarnizione: -S (per serraggio lamellare).	Temperatura d'uso: -35°C / +95°C
Protezione IP: IP 66, IP 68.	Infiammabilità: antifiama UL94-HB.
Protezione Ex: Ex eb / Ex tb.	Gruppo: IIC e IIIC.
Categoria: 2 e 3.	Zona: G (Gas) 1 e 2 / D (Polveri) 21 e 22.
Normative e Certificazioni: IEC, IECEx, CE, c-UL-us (file E184471), EAC Ex, INMETRO, IECEx LCI 10.0008 X, ATEX LCIE 07 ATEX 6082 X, EN/IEC 60079-0 + A11, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31, TR CU EX RU C-FR.BH02.B.00558/20, INMETRO BVC11.0661-X.	



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

