




**SCHEDA ARTICOLO**

Articolo: 1083.2 - Codice EZ: 162784

16/12/2024



**Il disegno è indicativo e le proporzioni potrebbero non corrispondere alle dimensioni in tabella o reali.**

ARTICOLO	specificata	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1083.2	filetto corto	Metrico	20x1,5	8 - 15	24	27	6

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, molla di contatto in acciaio 1.4310, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.

Temperatura d'uso: -60°C / +100°C

Normative e Certificazioni: CE, VDE, c-UR-us, DNV GL, IEC, EAC.

Guarnizione: -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi)

Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

**ELEKTROZUBEHÖR SPA**

**Sede:**  
Via F.lli Bronzetti, 24  
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471  
C.F. e P. IVA: 00729140152  
Capitale Sociale: € 260.000

**Centro logistico:**  
Via Cadorna, 66/A  
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano  
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152  
Posizione Import: MI 007993

