




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1000.21.92 - Codice EZ: N.D

27/07/2024



| ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm |
|------------|-------------|---------------|----------------|--------------------------|-----------|-------|-------|
| 1000.21.92 | -FC2P | PG | 21 | 12,5 - 20,5 | 30 | 28 | 7 |

| | |
|---|--|
| Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in FPM, O-Ring in FPM. | Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi). |
| Temperatura d'uso: -40°C / +200°C | Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69 |
| Normative e Certificazioni: EAC. | |



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

