




SCHEDA ARTICOLO

Articolo: 1100.16.080 - Codice EZ: N.D

27/07/2024



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1100.16.080	-FCP	PG	16	6 - 8	24	23	10

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.
 Temperatura d'uso: -40°C / +100°C
 Normative e Certificazioni: c-UL-us, c-UR-us, EAC.

Guarnizione: -FLP (a "fungo" lunga), -FL2P (a "fungo" lunga e a due elementi), -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).
 Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

