




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1160.11.120 - Codice EZ: 163153

27/07/2024



ARTICOLO	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1160.11.120	-FLP	PG	11	8,5 - 12	21	21	10

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE, O-Ring in NBR.	Guarnizione: -FLP (a "fungo" lunga), -FL2P (a "fungo" lunga e a due elementi), -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).
Temperatura d'uso: -40°C / +100°C	Protezione IP: IP 68 (fino a 10 bar) / IP 69
Normative e Certificazioni: c-UL-us, c-UR-us, EAC.	



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

