



SCHEMA ARTICOLO

Articolo: F1100.4.20 - Codice EZ: N.D

16/07/2024



ARTICOLO	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
F1100.4.20	Metrico	20x1,5	4 - 15	24	23	10

Materiale: pressacavo in ottone nichelato, guarnizione in TPE modificato (colore grigio chiaro RAL 7035), O-Ring in NBR.

Guarnizione: -CPP (a"cipolla").

Temperatura d'uso: -50°C / + 105°C

Protezione IP: IP 68 / IP 69.

Normative e Certificazioni: EN 45545-2 HL3, NFPA 130.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)

Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

