




SCHEMA ARTICOLO

Articolo: 1540.09.105 - Codice EZ: 163905

22/07/2024



ARTICOLO	colore	guarnizione	filetto passo	filetto valore	Ø est. cavo min - max mm	chiave mm	H1 mm	H2 mm
1540.09.105	nero RAL 9005	-FCP	PG	9	8 - 10,5	21	26	12

Materiale: pressacavo senza alogeni in poliammide rinforzato con fibra di vetro (colore grigio chiaro RAL 7035, nero, bianco e grigio verde) o in Agromid rinforzato con fibra di vetro (colore grigio scuro RAL 7001), guarnizione in TPE.	Colore: grigio chiaro RAL 7035, grigio scuro RAL 7001, nero RAL 9005, bianco RAL 9010, grigio verde RAL 7009.
Guarnizione: -FCP (a "fungo" corta), -FC2P (a "fungo" corta e a due elementi).	Temperatura d'uso: -20°C / +100°C (colore grigio chiaro RAL 7035, nero, bianco e grigio verde) -30°C / +100°C (colore grigio scuro RAL 7001)
Protezione IP: IP 68	Normative e Certificazioni: EAC.



Tutte le informazioni e i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso

ELEKTROZUBEHÖR SPA

Sede:
Via F.lli Bronzetti, 24
20129 Milano (Italy)
Tel.: +39 02 701471
C.F. e P. IVA: 00729140152
Capitale Sociale: € 260.000

Centro logistico:
Via Cadorna, 66/A
20055 Vimodrone MI

Registro imprese: n° 92394 Tribunale di Milano
R.E.A.: 460657 - INTRASTAT: IT 00729140152
Posizione Import: MI 007993

